

MÉTODO DE IMPRESIÓN	Cabezal Piezoeléctrico
IMPRESORA	LITE 17, LITE 70, PRO 17 y PRO 70
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	Hasta 50 m/min. Con encóder a 34m/min
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN	Hasta 360 dpi a 75 pl
ALTURA MÁX. IMPRESIÓN	17 mm (LITE 17, PRO 17) 70 mm (LITE 70, PRO 70)
LONGITUD MÁX. IMPRESIÓN	2000 mm
CAPACIDAD BOTELLA TINTA	500 ml
INTERFAZ ESTÁNDAR	USB 2.0 (Tipo A), Ethernet (IPv4/v6)
REQUISITOS DE ENERGÍA	AC100V – AC240V ±10%, 50/60 Hz, Fuente de alimentación con calibración automática
CONDICIONES AMBIENTALES	5-45°C / 10-85% HR (sin condensación)
CERTIFICACIONES	CE, EPAL, GS1
PESO	LITE 4,5 Kg (sin incluir soporte) / PRO 5,5 Kg (sin incluir soporte)
DIMENSIONES	LITE: 150 x 195 x 412,5 mm (Ancho x Alto x Profundo) PRO: 150 x 195 x 592 mm (Ancho x Alto x Profundo)

Características estándar

INTERFAZ USUARIO	Pantalla táctil LCD color 8" resolución 1280x800 / Display controlador táctil 10,1"
DETECTOR DE PRODUCTO	Fotocélula PNP reflexión directa, rango ajustable (otros tipos opcionales)
BALIZA DE ADVERTENCIA	Indicador de estado de 3 colores
DIAGNÓSTICOS EN PANTALLA	Mensajes de información por pantalla
INFORMACIÓN POR PANTALLA	Estado, contadores de impresión, Monitor de error, Sensor de producto, Monitor de estado de la impresora, nivel de tinta.

Características opcionales

BALIZA DE ADVERTENCIA	Indicador de estado modular de 3 colores
SOPORTE FIJO	Regulación de 750 a 1100 mm.
SOPORTE SOLIDARIO	Fijación a bandas de transporte existentes
SISTEMA GUIADO PRODUCTOS	Protección del producto y del cabezal de impresión
SISTEMA ABSORCIÓN IMPACTOS	Protección del producto y del cabezal de impresión
DETECTOR DE PRODUCTO	Fotocélula supresora de fondo PNP, reflexión directa y rango ajustable
CONTROLADOR	Display Controlador 10.1" para 1 cabezal y Controlador Multicabezal hasta 4 cabezales

SMART CODING TECHNOLOGIES

C/Higueras Nave U2 9, 4c, 12006 Castellón (España)
+34 685 574 705
info@scodingtech.com

Todos los nombres de marcas y productos citados en el folleto son propiedad de Smart Coding Technologies