

MÉTODO DE IMPRESSÃO	Cabeça peçaelétrica
IMPRESORA	LITE 17, LITE 70, PRO 17, PRO 70, MODULAR 17 y MODULAR 70
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO	Até 50 m/min. Com codificador a 34m/min
RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO	Até 360 dpi a 75 pl
ALTURA MÁX. IMPRESSÃO	17 mm (LITE 17, PRO 17, MODULAR 17) 70 mm (LITE 70, PRO 70, MODULAR 70)
COMPRIMENTO MÁX. IMPRE.	2000 mm
CAPACIDADE FRASCO TINTA	500 ml
INTERFACE PADRÃO	USB 2.0 (Tipo A), Ethernet (IPv4/v6)
REQUISITOS DE ENERGIA	AC100V – AC240V $\pm 10\%$, 50/60 Hz, Fonte de alimentação com calibração automática
CONDIÇÕES AMBIENTAIS	5-45°C / 10-85% HR (sem condensação)
CERTIFICAÇÕES	CE, EPAL, GS1
PESO	LITE 4,5 Kg (sem incluir suporte) / PRO 5,5 Kg (sem incluir suporte)
DIMENSÕES	LITE: 150 x 195 x 412,5 mm (Largura x Profundo) PRO: 150 x 195 x 592 mm (Largura x comprimento x Profundo)

Características padrão

INTERFACE DO UTILIZADOR	Ecrã tátil LCD cor 8" resolução 1280x800
DETETOR DE PRODUTO	Fotocélula PNP reflexão direta, alcance ajustável (outros tipos opcionais)
SINALIZADOR DE ALERTA	Indicador de estado de 3 cores
DIAGNÓSTICOS NO ECRÃ	Mensagens de informação através do ecrã
INFORMAÇÃO NO ECRÃ	Estado, contadores de impressão, Monitor de erro, Sensor de produto, Monitor de estado da impressora, nível de tinta

Características opcionais

SINALIZADOR DE ALERTA	Indicador de estado modular de 3 cores
SUPORTE FIXO	Regulação de 750 a 1100 mm
SUPORTE À BANDA	Fixação a bandas de transporte existentes
SISTEMA GUIADO PRODUTOS	Proteção do produto e da cabeça de impressão
SISTEMA ABSORÇÃO IMPACTOS	Proteção do produto e da cabeça de impressão
DETETOR DE PRODUTO	Fotocélula com supressão de fondo PNP, reflexão direta e alcance ajustável
CONTROLADOR	Display Controlador 10.1" para 1 cabeça e Controlador Multicabeçal até 4 cabeças

SMART CODING TECHNOLOGIES

Higuera st. Unit 2 9, 4c, 12006 Castellón (Espania)

+34 685 574 705

info@scodingtech.com

Todos os nomes de marcas e produtos mencionados no folheto são propriedade de Smart Coding Technologies.